



Smidstrup By, Rungsted  
Vedbæk By, Vedbæk

- Signatur:
- Spildevandsledning
  - - - Regnvandsledning
  - Dræn
  - - - Vandledning
  - - - Gasledning
  - Radius
  - Fiber/Tele
  - Radius stikledning
  - Fibia stikledning
  - El belysning
  - Trækrør Ø110
  - Jordvarme
  - Gasledning
  - - - Trykledning PE
  - Novafos overtager
- AFLØBSLEDNINGER:  
Udføres iht. DS 432 og DS475.  
Alle rørbrønde og andre komponenter til afløb skal være VA-godkendte.  
Hvor dimension på spulebrønde ikke er angivet skal disse være Ø425PP  
Hvor dimension på sandfangbrønde ikke er angivet skal disse være Ø315 med 35L sandfang.
- Ø110 og Ø160 PP er klasse N.  
Alle ubenaævnte spildevandsledninger udføres i Ø110 SN8 PP.  
Alle ubenaævnte regnvandsledninger udføres i Ø110 SN8 PP.  
Alle ubenaævnte drænligninger i vej Ø80/92PE
- Alle stikledninger for spildevand udføres i Ø110 SN8 PP  
Alle stikledninger for brugsvand udføres i Ø32PE
- Hvor fald på afløbsledninger ikke er angivet lægges de med følgende fald:  
Spildevandsledning med min 20‰  
Regnvandsledning med min 11‰  
Drænledning med min 3‰  
Der etableres dækplade over alle EI ledninger.  
Dækplade fremstillet i en blød PE. Red farve VVS nr. 1430105503.  
Øvrige ledninger i jord afmærkes iht. til anvisninger
- Betegnelser for brønde:  
SS xx. Skelbrønd for spildevand Ø600  
SKR xx. Skelbrønd for regnvand Ø315  
VB xx. Sandfangbrønde med kørefast list i Ø315 med 35L sandfang  
V1 xx. spulebrønde Ø1250 beton og Ø600 Tegra PVC
- Betegnelser for EI skabe:  
#1 Radius  
#2 Fibia  
#3 Belysning  
#4 Pumpeskab
- Bogstavforkortelser:  
OK: Gulvkote  
Pxx: Punkt  
STxx: Vejstation  
RK: Ristekote

