



Regulativ for Brådebækrenden

## INDHOLD

1. Del 1. Specifikke bestemmelser for Brådebækrenden
2. Del 2. Generelle bestemmelser for Kajerød Å med sideløb og Brådebækrenden
3. Del 3. Redegørelse til regulativ for Brådebækrenden
4. Oversigtskort
5. Længdeprofiler
6. Tværprofiler

## FORORD

Regulativet er opdelt i 3 dele. Del 1 omhandler de specifikke bestemmelser for Brådebækrenden. Del 2 indeholder alle fælles bestemmelser for Kajerød Å med sideløb og Brådebækrenden, og del 3 er redegørelsen til regulativet for Brådebækrenden.

Del 1 indeholder:

- grundlaget for regulativet.
- vandløbets dimensioner.
- bygværker (broer, markoverkørsler etc.)
- vedligeholdelsesbestemmelser.
- tidspunkt for ikrafttræden og revision.

Del 2 indeholder:

- generelle administrative bestemmelser.
- bredejerforhold.
- bestemmelser om sejlads
- vedligeholdelsesprincipper.
- bestemmelser om tilsyn.

Del 3 indeholder:

- et kort resume af det planlægningsmæssige grundlag i regionplanlægningen, der har betydning for vandløbet og de vandløbsnære arealer. Der er desuden foretaget en kort gennemgang af de væsentligste afsnit i selve regulativet.

Kortmateriale er vedlagt som bilag til regulativet.

Del 1. Specifikke bestemmelser for  
Brædebækrenden

# DEL 1

SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR

BRÅDEBÆKRENDEN

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET .....          | 1 |
| 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET .....             | 1 |
| 3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER ..... | 2 |
| 3.1 Stationering og afmærkning .....         | 2 |
| 3.2 Dimensioner .....                        | 2 |
| 4. BYGVÆRKER .....                           | 3 |
| 4.1 Broer og overkørsler .....               | 3 |
| 4.2 Tilløb .....                             | 4 |
| 4.3 Øvrige bygværker .....                   | 4 |
| 5. VEDLIGEHOJDELSE .....                     | 4 |
| 5.1 Beskrivelse af vandløbet .....           | 4 |
| 5.2 Målsætning .....                         | 5 |
| 5.3 Vedligeholdelse .....                    | 5 |
| 6. REVISION .....                            | 5 |
| 7. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN .....           | 5 |

## **1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET**

Brådebækrenden er optaget som kommunevandløb i Birkerød Kommune i henhold til kommunalbestyrelsesbeslutning af 8. juni 1944. Brådebækrenden løber i Birkerød Kommune indtil udløb under Hørsholm Kongevej, hvorefter den fortsætter i Hørsholm Kommune.

Regulativet er udarbejdet på baggrund af vandløbsloven (lov nr. 302 af 9. juni 1982) med de ændringer der fremgår af miljøministeriets lovekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation, registrering og regulativer for offentlige vandløb og med udgangspunkt i den overordnede planlægning for vandløbet, samt de vandløbsnære arealer, og tidligere afgørelser, herunder regulativer, kendelser m.v.. Der er nærmere redegjort for det planlægningsmæssige grundlag i redegørelsen til regulativet.

Dette regulativ erstatter tidligere regulativ af 9. august 1967.

Brådebækrenden er opmålt i oktober 1996.

## **2. BETEGNELSE AF VANDLØBET**

Regulativet omfatter:

Brådebækrenden med start ved udløb af Brådebæk Sø mellem matr. nr. 3s Høsterkøb og matr. nr. 55p Høsterkøb og forløber mod nord og øst til dens udmunding i mosen vest for Ubberød dam 58 meter nordøst for Hørsholm Kongevej, i alt 269 meter, hvor 0 meter er rørlagt.

Regulativet omfatter i alt 211 meter vandløb i Birkerød Kommune og 58 meter i Hørsholm Kommune.

Om vandløbets beliggenhed m.m. henvises i øvrigt til oversigtskort i bilag til regulativet.

### 3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

#### 3.1 Stationering og afmærkning

Brådebækrenden er stationeret fra station 0 med start ved udløb fra Brådebæk Sø til dets udløb i mosen vest for Ubberød dam station 269.

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsepunkterne i meter.

Langs Brådebækrenden er anbragt 1 skalapæl.

| Skalapæl nr. | Station | Skalanulpunkt (m DNN) | Kote til top af pæl (m DNN) |
|--------------|---------|-----------------------|-----------------------------|
| 1            | 74      | 39.05                 | 39.62                       |

**Tabel 3.1** Skalapæls placering. Skalanulpunktet er placeret 17 cm over den regulativmæssige bundlinje i vandløbet.

#### 3.2 Dimensioner

Kravene til skikkelse for de enkelte strækninger er kort angivet herunder. For en grundigere gennemgang henvises der til del 3: "Redegørelse til regulativ for Brådebækrenden".

##### St. 0 - 269

Der er fastsat krav til opretholdelse af et mindste tværsnitsareal svarende til de teoretiske dimensioner, der er angivet i tabel 3.2. Det eksisterende vandløbsprofil kan således antage en vilkårlig form under forudsætning af, at dette tværsnitsareal opretholdes. Dimensionskravene gælder for vinter- og forårsperioden fra 1. december til 1. april.

Vandløbets dimensioner er anført i tabel 3.2.

| Station<br>(m) | Betegnelse                                 | Bundkote<br>(m DNN) | Fald<br>(‰) | Bundbredde<br>(m) | Anlæg |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|
| 0              | Begyndelsespunkt, udløb af<br>Brådebæk Sø. | 38.97               | x           | x                 | x     |
|                |                                            |                     | 1.15        | 0.50              |       |
| 78             | Indløb under Brådebæksvej.                 | 38.88               | x           | x                 |       |
|                |                                            |                     | 0.80        |                   |       |
| 190            | Indløb under<br>Hørsholm Kongevej.         | 38.79               | x           |                   | 1:1   |
|                |                                            |                     | 3.33        | 0.60              |       |
| 211            | Udløb under<br>Hørsholm Kongevej.          | 38.72               | x           |                   |       |
|                |                                            |                     | 2.93        |                   |       |
| 269            | Udløb i mose vest for Ub-<br>berød dam.    | 38.55               | x           | x                 | x     |

**Tabel 3.2** Brådebækrenden's teoretiske dimensioner.

## 4. BYGVÆRKER

### 4.1 Broer og overkørsler

Over Brådebækrenden fører følgende broer og overkørsler:

| Station<br>(m) | Betegnelse                        | Slug/<br>rørdiameter<br>(m) | Kote indløb/udløb<br>(m DNN) | Ejerforhold       |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| 78-97          | Brådebæksvej                      | Ø 0.50                      | 38.88/38.70                  | Birkerød Kommune  |
| 190-211        | Hørsholm Konge-<br>vej, stenkiste | 0.60                        | 38.79/38.72                  | Frederiksborg Amt |

**Tabel 4.1** Broer og overkørsler over Brådebækrenden registreret ved opmåling i oktober 1996.

## 4.2 Tilløb

Følgende tilløb til Brådebækrenden er registreret:

| Station<br>(m) | Betegnelse             | Bredde / rørdiameter<br>(m) | Bundkote udløb<br>(m DNN) |
|----------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 104            | Dræntilløb fra venstre | Ø 0.11                      | 39.99                     |
| 106            | Dræntilløb fra højre   | Ø 0.15                      | 39.04                     |
| 128            | Dræntilløb fra højre   | Ø 0.10                      | 39.72                     |
| 132            | Dræntilløb fra højre   | Ø 0.10                      | 39.41                     |
| 190            | Dræntilløb fra venstre | Ø 0.35                      | 39.04                     |

**Tabel 4.2** Tilløb til Brådebækrenden registreret ved opmåling i oktober 1996.

## 4.3 Øvrige bygværker

Ved Brådebækrenden findes foruden broer og overkørsler følgende bygværker:

| Station<br>(m) | Betegnelse | Ejerforhold      | Bemærkninger |
|----------------|------------|------------------|--------------|
| 168            | Betonkant  | Birkerød Kommune | Slug 0.80 m  |

**Tabel 4.3** Øvrige bygværker over Brådebækrenden registreret ved opmåling i oktober 1996.

## 5. VEDLIGEHOLDELSE

### 5.1 Beskrivelse af vandløbet

Brådebækrenden har på hele sit forløb fra station 0 til station 269 et ringe til jævnt fald og bunden består af mudder / sand.

Vandløbet er på strækningen noget skygget af træer og buske.

Grøde forefindes ikke og vandløbet er udtørret store dele af året.

Omgivelserne er bebyggelse.

## 5.2 Målsætning

I henhold til "Recipientkvalitetsplan for søer og vandløb i oplandet til Nivå Bugt, Regionplantillæg 8 til Regionplan 1989", Frederiksborg Amt, er Brådebækrenden målsat med en lempet målsætning, C. For nærmere beskrivelse se del 3: "Redegørelse til regulativ for Brådebækrenden".

## 5.3 Vedligeholdelse

Kravene til vedligeholdelse er kort beskrevet herunder. For yderligere beskrivelse af vedligeholdelsens udførelse, henvises der til del 2: "Generelle bestemmelser for Kajerød Å med sideløb og Brådebækrenden".

### Station 0 - 269

Vandløbets vedligeholde sker med baggrund i kravene til de teoretiske dimensioner for dette. Der foretages grødeskæring i fuld regulativmæssig bundbredde én gang om året i perioden 1.august -1.oktober.

Birkerød Kommune er vandløbsmyndighed og vedligeholder de første 211 meter. Hørsholm Kommune er vandløbsmyndighed for de resterende 58 meter og vedligeholder her.

## 6. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision 10 år efter dets vedtagelse. Regulativet kan optages til revision inden denne termin, såfremt vandløbsmyndigheden finder det nødvendigt.

## 7. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag inden den 15. juli 1997.

Regulativet er herefter vedtaget af kommunalbestyrelsen for:

Birkerød Kommune den 17. september 1997.

Hørsholm Kommune den 26. maj 1997.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

Birkerød byråd / Karin Løhde

Hørsholm kommunalbestyrelse

Indg. d.  
- 7 MRS, 1997  
B. K. T. F.

DEL 2

GENERELLE BESTEMMELSER FOR

KAJERØD Å MED SIDELØB

OG

BRÅDEBÆKRENDEN

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER .....                                 | 1 |
| 2. SEJLADS .....                                                     | 1 |
| 3. BREDEJERFORHOLD .....                                             | 2 |
| 4. VEDLIGEHOELDESBESTEMMELSER .....                                  | 4 |
| 4.1 Indledning .....                                                 | 4 |
| 4.2 Vandløbsmyndighed .....                                          | 5 |
| 4.3 Terminer for grødeskæring og oprensning .....                    | 5 |
| 4.4 Grødeskæring i fuld bundbredde .....                             | 5 |
| 4.5 Grødeskæring i vandløb uden krav til skikkelse .....             | 5 |
| 4.6 Skæring af kant- og bredvegetation .....                         | 5 |
| 4.7 Oprensning af sand og mudder .....                               | 6 |
| 4.8 Oplægning af oprenset materiale .....                            | 6 |
| 4.9 Dispensationsmuligheder fra vedligeholdelsesbestemmelserne ..... | 7 |
| 5. TILSYN .....                                                      | 7 |

## 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vandløbene administreres af Birkerød Kommune, der er vandløbsmyndighed. For grænsevandløb kan der foreligge særlige aftaler. Disse fremgår af regulativerne for de enkelte vandløb.

1. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte teoretiske skikkelse ikke ændres.
2. Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke fornyelse (hel eller delvis) af rørlagte strækninger - påhviler Birkerød Kommune.
3. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af vandløbsmyndigheden som reguleringssag.
4. Bygværker - såsom styrt, stryg og skråningssikringer - der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmewærker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jvnf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Vedligeholdelsen af styrt, overkørsler, stemmewærker, fisketrapper mv. skal ske på en sådan måde, at passagemulighederne for fisk og vandløbets lavere fauna sikres og såvidt muligt forbedres.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan på vandløbsmyndighedens foranledning istandsættes eller fjernes på ejerens bekostning efter forudgående varsel, jvnf. vandløbslovens § 54.

5. Beplantningen langs vandløbet må ikke fjernes af hensyn til dens grødebegrænsende virkning, brinkernes stabilitet, og værdien som fiskeskjul.

Vandløbsmyndigheden kan foretage beplantning indenfor 2 meter banketten.

## 2. SEJLADS

Da vandløbene ikke kan besejles, forefindes der ikke bestemmelser herfor.

### 3. BREDEJERFORHOLD

1. På 2 meter brede banketter langs vandløbets øverste kant må der i landzone ikke dyrkes, foretages jordbehandling, plantes eller opføres bygværker, jvnf. vandløbslovens § 69.

Dog kan vandløbsmyndigheden give tilladelse til beplantning, såfremt det måtte være ønskeligt af hensyn til begrænsning af grødevækst, stabilisering af brinkerne eller med henblik på at skabe fiskeskjul.

2. De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder, hvorved bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 5 meter bredt. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere end 5 meter fra vandløbets øverste kant, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 3 meter fra rørledningernes midte. Undtaget herfra er den under punkterne 1.5 og 3.1 anførte beplantning.

3. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jvnf. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet. Ensidig oplægning af grøde m.v. kan dog forekomme, hvor beplantning, terrænforhold eller andet gør det påkrævet.

4. Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis udenfor perioden maj - oktober.

Fyld m.v. fra oprensningen, der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, kan brugerne af de tilstødende jorder forpligtes til at fjerne mindst 5 meter fra vandløbskanten eller at sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, såfremt der måtte blive behov herfor.

5. Arealer grænsende til vandløbet må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn langs med og mindst 2 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse herom, såfremt det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

6. I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vandet fra vandløbet, eller foranledige at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres.

Regulering herunder rørlægning af vandløbet må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse, jvnf. vandløbslovens kap. 6. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven.

7. Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der forårsager aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, ligesom sådanne stoffer ikke må oplagres nærmere end 2 meter fra vandløbets øverste kant eller sådan, at der er fare for, at vandløbet forurenes, jvnf. miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 1.

Stoffer der er aflejrede i vandløbet må ikke uden amtsrådets tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet, jvnf. miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 2.

8. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder udgravet udenfor åens profil. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jvnf. vandforsyningslovens bestemmelser.
9. Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal forsynes med en 5 meter bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.
10. Nye overkørsler og omlægning af overkørsler kræver i hvert enkelt tilfælde vandløbsmyndighedens tilladelse. Nye og omlagte overkørsler skal etableres således, at 1/5 af rørets diameter ligger under den regulativmæssige bundkote.
11. De opsatte skalapæle/kantpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.
12. Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jvnf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre særlige forhold, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jvnf. vandløbslovens § 55.

13. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres dybere end 20 cm over den i regulativet angivne kote for henholdsvis vandløbets bund eller strømrændens bund.

14. Krydsning af vandløbet med kabler, rør, o.lign. kræver i hvert enkelt tilfælde en tilladelse fra vandløbsmyndigheden.
15. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvnf. § 85 i vandløbsloven.

## **4. VEDLIGEHOULDESESBESTEMMELSER**

### **4.1 Indledning**

Vedligeholdelsen af vandløbene skal gennemføres således, at den medvirker til, at målsætningerne i vandområdeplanerne kan opnås.

Det vil i korte træk sige, at der, hvor det er muligt, gennemføres grødeskæring i en smallere og bugtet strømrende i stedet for grødeskæring i fuld bundbredde.

For vandløbsstrækninger, hvor der skæres grøde i fuld bundbredde, vil der ikke som hidtil ske en fuldstændig skæring af grøden. Mindre spredte grødebanker af f. eks. Vandstjerne, Vandaks og Mærke, der ikke har nogen væsentlig vandstandsende effekt vil blive efterladt, og kun kraftigt vandstandsende arter som Pindsvineknop, Tagrør og Dunhammer skæres fuldstændigt.

Enkelte vandløbsstrækninger, er opført som naturvandløb uden egentligt vedligeholdelsesbehov. Det er typisk vandløbsstrækninger med et kraftigt fald og god strøm, hvor der ikke er risiko for væsentlig aflejring af sand og mudder.

En mere skånsom vedligeholdelse af vandløbene efter ovenstående retningslinjer vil ikke væsentligt påvirke vandaflødningsvejen.

## **4.2 Vandløbsmyndighed**

Vandløbene foranstalles vedligeholdet af Birkerød Kommunes tekniske forvaltning ved egen foranstaltning eller i entreprise. For grænsevandløb kan der dog foreligge særlige aftaler. Disse fremgår af regulativerne for de enkelte vandløb.

## **4.3 Terminer for grødeskæring og oprensning**

Terminer for grødeskæring og manuel fjernelse af mindre lokale sedimentaflejringer er angivet i den specifikke del for hvert enkelt vandløb.

Som hovedregel slås vandløbskanter og banketter ikke. I tilfælde hvor vandløbsmyndigheden finder det nødvendigt af hensyn til vandaflledningsevnen, iværksættes den i perioden efter den 15. september.

## **4.4 Grødeskæring i fuld bundbredde**

Ved grødeskæring i fuld regulativmæssig bundbredde skæres stivstænglet vegetation fuldstændigt. Det drejer sig overvejende om opretvoksende former af Pindsvineknop, Tagrør og Dunhammer. Der efterlades pletvist grødebanker af ikke væsentlig vandstandsende arter, som f. eks. Vandstjerne, Vandaks og Mærke.

Grødeskæringen skal foretages manuelt.

## **4.5 Grødeskæring i vandløb uden krav til skikkelse**

For denne type vandløb er der ikke opstillet krav til grødeskæring, hvor der forekommer en naturlig strømrørende. Hvis der ikke findes en naturlig strømrørende, kan der foretages skæring af en strømrørende på indtil halvdelen af den aktuelle bundbredde i vandløbet.

Grødeskæring skal foretages manuelt.

## **4.6 Skæring af kant- og bredvegetation**

Kant- og bredvegetation må kun skæres, hvor vandløbsmyndigheden finder, at der er behov herfor af hensyn til de afvandingsmæssige interesser eller hensynet til brinkernes stabilitet.

Ved skæring af hensyn til afvandingsmæssige interesser skal kun stivstænglet urtevegetation skæres. Det drejer sig fortrinsvis om Tagrør, Dueurt, Dunhammer og Pindsvineknop.

I naturlige vandløb med vekslende bunddybde skal der fortrinsvis efterlades udhængende brinkvegetation over fiskenes standpladser. Det er typisk i den dybe side af svingene, hvor strømrrenden løber tæt langs brinken eller bag store sten i vandløbet.

I kanalagtige vandløb med ensformige bundforhold efterlades der pletvis 1-3 meter lange bræmmer af bredvegetation.

Ved skæring, af hensyn til brinkernes stabilitet, er det fortrinsvis arterne Hestehov, Bjørneklo og Stor Nælde der fjernes.

Træerne langs vandløbet må ikke beskadiges, og selvsåede træer skal såvidt muligt bevares. Dog kan vandløbsmyndigheden foretage beskæring og udtynding.

#### **4.7 Oprensning af sand og mudder**

Oprensning må kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod sten og grus ikke må fjernes. Enkeltliggende sten og trærødder over den regulativmæssige bundkote må ikke fjernes.

I vandløb med underliggende sten og grusbund skal lokale sedimentaflejringer såvidt muligt fjernes med skovl. Ved oprensning af større mængder aflejret materiale kan oprensningen udføres med maskine, dog under hensyntagen til ovennævnte.

Under oprensning skal stabile overhængende brinker såvidt muligt bevares.

Ved maskinel vedligeholdelse vil oprensning først blive iværksat, når bundkoten på brinkfoden eller i strømrønden over længere strækninger ligger mere end 10 cm over de i regulativet angivne teoretiske koter, og det samtidig kan konstateres at det krævede mindste tværsnitsareal ikke er tilstede. Ved oprensning graves ikke dybere end 10 cm under de angivne koter.

For vandløbsstrækninger, hvor der ikke er fastsat krav til skikkelse foretages der normalt ikke nogen egentlig oprensning. Disse strækninger gennemgås en gang årligt med henblik på at fjerne spærringer - f. eks. sammenskyllede grene, væltede træer eller større brinkudskridninger.

#### **4.8 Oplægning af oprenset materiale**

Afskåret grøde- og kantvegetation skal såvidt muligt straks optages, dog kan den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling på passende steder, hvis det kan ske uden afstrømningsmæssige og miljømæssige ulemper.

Afskåret grøde m.v. lægges - hvis det er foreneligt med vedligeholdelsens tilrettelæggelse - som hovedregel ikke på skråningsanlægget, men op på vandløbets banketter.

Den afskårne grøde m.v. er ejeren/brugeren af de tilstødende jorder pligtig til at fjerne mindst 5 meter fra vandløbets øverste kant (kronekanten), samt til at sprede i et mindre end 10 cm tykt lag af hensyn til faren for ensilering og efterfølgende udvaskning af næringsstoffer til vandløbet.

#### **4.9 Dispensationsmuligheder fra vedligeholdelsesbestemmelserne**

Vandløbsmyndigheden kan dispensere fra vedligeholdelsesbestemmelserne, såfremt der opstår ekstraordinær grødevækst eller større aflejringer af bundmateriale m.v..

### **5. TILSYN**

Tilsynet med vandløbene udøves af Birkerød Kommune. For grænsevandløb udøver Birkerød Kommune tilsyn med de vandløbsstrækninger for hvilke det, ifølge aftale med nabokommunen, er Birkerød Kommune som foranstalter vedligeholdelsen udført.

Lodsejere og andre med interesse i de enkelte vandløb, som måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand - eller specielle forhold vedrørende vandløbet - utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til Birkerød Kommune, Teknisk Forvaltning.