

Krav til standplads og adgangsvej

Skraldemanden henter dine nye beholdere op til 20 meter inde på din grund og kører dem tilbage igen, når de er tømte. Det er vigtigt, at det er sikkert for skraldemanden at håndtere beholderne.

Er din adgangsvej klar til de nye beholdere?

Standplads (der hvor beholderne står) og adgangsvej skal leve op til kommunens regulativ for husholdningsaffald. På den måde sikrer vi de bedste arbejdsbetingelser for skraldemanden.

Her kan du se de vigtigste krav til standplads og adgangsvej.



1. Affaldsbeholderne skal stå på et fast og jævnt underlag
2. Der skal være plads til, at skraldemanden uhindret kan trække den enkelte beholder ud uden at flytte de andre beholdere
3. Adgangsvejen hen til beholderne skal være jævn, plan og kørefast (fx fliser, beton, asfalt eller lign.)
4. Der må ikke være trin, trapper eller væsentlige stigninger på adgangsvejen.
5. Der må max. være 20 meter fra vejskel hen til beholderne
6. Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred
7. Buske og træer skal beskæres, så der er en frihøjde på min. 2,20 meter på adgangsvejen
8. Lågen skal kunne stå åben af sig selv
9. Der skal være lys på adgangsvejen, når beholderne skal tømmes

Du kan læse mere om kravene til standpladsen og adgangsvejen i kommunens regulativ for husholdningsaffald på www.rudersdal.dk/affald

Ekstra fokus på underlaget og adgangsvejen

Arbejdstilsynet stiller krav til underlaget på adgangsvejen, for at skraldemanden kan håndtere de mange beholdere hver dag.

Herunder er eksempler, der **ikke** lever op til kravene. Find mere information på kommunens hjemmeside.



Trin og stigninger

Der må ikke være trin og større stigninger, hvor skraldemanden skal køre med beholderne.



Græs

Græs er for ujævnt og for blødt til, at skraldemanden ubesværet kan køre beholderne frem og tilbage.



Grus og perlesten

Løst grus, perlesten og skærver gør det vanskeligt for skraldemanden at køre beholderne frem og tilbage.



Ujævne fliser og brosten

Meget ujævne fliser og brosten gør det vanskeligt at køre med beholderne. Samtidig risikerer skraldemanden at snuble.



For smal eller blokeret adgangsvej

Sørg for at biler, cykler, hække mm. ikke spærrer for adgangsvejen. Beholderens bredde betyder, at vejen skal være mindst 1 meter i bredden, for at skraldemanden kan køre med beholderne.



Hvor stiller du beholderne?

Mellem tømningerne er du velkommen til at stille beholderne, hvor du ønsker. Bare du kører dem frem til et sted, der lever op til kravene til adgangsvejen, eller placerer dem i vejskel inden kl. 06:00 på tømmedagen.

Du kan tilmelde dig en SMS-service, så du automatisk får besked, inden den enkelte beholder tømmes.